



AQUA NEUTRALOINTISUODATIN VEDEN PH-ARVON KORJAAMISEEN

Aqua Neutralointisuodatinta käytetään veden pH-arvon nostamiseen, mikäli kiinteistön käyttöveden pH-arvo on matala eli vesi on hapanta. Matala pH-arvo syövyttää kupariputkistoja sekä vettä käyttäviä kodinkoneita ja saattaa siten aiheuttaa vesivahingon tai laiterikkoja. Yleinen merkki putkiston syöpymisestä on vesikalusteiden värjäytyminen vihertäväksi. Veden pH-arvon voi selvittää Aqua Vesianalyysiä käyttämällä.

Aqua Neutralointisuodattimen teho perustuu sen suodatusmassana käytettävään kalkkikiveen, joka nostaa veden pH-arvoa. Suodatus on täysin kemikaalivapaata. Laite on lähes huoltovapaa vaatien ainoastaan suodatinmassan lisäämistä muutaman kerran vuodessa.

Aqua Neutralointisuodattimen koko valitaan aina kohteen vaatimusten mukaan. Suodatin on varustettu automaattisesti ohjatulla venttiilillä, joka huuhtelee suodatinmassan säännöllisesti massan kovettumisen estämiseksi. Huuhtelu myös puhdistaa massasta siihen kertyneet orgaaniset aineet.

Suodatin asennetaan jäätymättömään laitetilaan. Tilassa pitää olla viemärointi huuhteluveden poistolle sekä sähköpistoke venttiilin ohjauskeskukselle.



| AQUA NEUTRALOINTI | 10x44 | 13x54 |
|-------------------|----------|----------|
| Tuotto, l / min | 30-35 | 50-55 |
| Mitat, mm | 250x1320 | 250x1600 |
| Liitännät, ” | 3/4 | 3/4 |

*Saatavilla myös
suurempia kokoja
teollisuuskäyttöön.*

 **AQUA NOVA**
VEDENKÄSITTELY